

SHAPE PREMIUM A MÁXIMA ECO-POUPANÇA NUM TERMOACUMULADOR, GENIAL!



20%
POUPANÇA
ENERGÉTICA
COM ECO +
PROGRAMAÇÃO

- 1 - Menu de programação: máxima flexibilidade para regulação diária/semanal
- 2 - Menu manual: modo de funcionamento convencional
- 3 - Menu Férias: para parar o termoacumulador durante um período selecionado e arrancar de forma automática utilizando o programa habitual
- 4 - Anti - gelo
- 5 - Anti - legionella
- 6 - Erros
- 7 - Indicador de temperatura
- 8 - Indicador de horas
- 9 - Visualização de horas para programação
- 10 - Visualização dias para programação

O termoacumulador Shape Premium combina design inovador, estética rectangular e um display LCD elegante e moderno que permite programar a temperatura diária ou semanal de uma forma fácil e intuitiva. A função ECO EVO activa-se a través de um botão soft touch, conseguindo assim a máxima poupança energética.



com

CoreTECH

Novo termóstato
eletrónico avançado



GARANTIA TOTAL



GARANTIA CUBA



FUNÇÃO ECO EVO



SEGURANÇA



DISPLAY LCD



REVESTIMENTO DE TITÂNIO



SLIM



REGULAÇÃO EXTERNA DA TEMPERATURA



INSTALAÇÃO FÁCIL



CONTROLO ELECTRONICO

SHAPE PREMIUM



/ TERMOACUMULADOR / INSTALAÇÃO VERTICAL
/ PROGRAMAÇÃO / FUNÇÃO ECO

- Display lcd com botões soft touch
- Design exclusivo
- Programação diária e semanal
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Resistência blindada
- Depósito esmaltado em titânio testado a 16 bar
- Regulação personalizável da temperatura
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança electrónica.
- Nanomix + Best, máxima disponibilidade de água quente.
- Reset fácil e imediato
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com barra Instafix
- 2 anos de garantia total
- 5 anos de garantia ara a cuba



Até





DADOS TÉCNICOS		SHAPE PREMIUM 50 V/5	SHAPE PREMIUM 80 V/5	SHAPE PREMIUM 100 V/5	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Capacidade	l	50	80	100	50	65
Potência	W	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Voltagem	V	230	230	230	230	230
Tempo aquec. (ΔT=45°C)	h. min.	1,32	2,27	3,03	1,32	1,59
Temp. máx. exercício	°C	80	80	80	80	80
Dispersão térmica 65 °C	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,01	1,08
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8	8	8
Peso bruto	kg	18,5	21,8	25,3	18,0	19,1
Índice proteção	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
DIMENSÕES						
Tubos entrada/saída	polegadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	570	775	927	870	941
b	mm	379	584	736	711	782
c	mm	191	191	191	159	159
SHAPE PREMIUM		50 V EU	80 V EU	100 V EU	50 V SLIM	65 V SLIM
	Classe Erp AQS	ErP B	ErP B	ErP B	ErP D	ErP D
	Perfil de consumo	ErP M	ErP M	ErP M	ErP M	ErP M
Código		3626079	3626080	3626081	3626082	3626083

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. código 3208080.

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está discriminado na documentação técnica.



SHAPE PREMIUM V



SHAPE PREMIUM V SLIM

LEGENDA. E Entrada água fria. S Saída água quente.